

Innovationen für die Getränkeindustrie

Das beste Ergebnis....

uni-chains liefert Komplettlösungen für all Ihre fördertechnischen Anwendungen, vom Palettierer bis zum Palettenentlader. Wir haben Produkte entwickelt, die Ihre Erwartungen bei weitem übertreffen werden, egal ob Sie ein schnelllaufendes Band, eine verschleißarme Kette oder ein Band zum Transport einer vollen Palettenladung benötigen.



uni SS 881 TAB
Kette



uni Gripper Kette



uni Flex SNB Band

uni-chains hilft Ihnen dabei, die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage zu erhöhen und gleichzeitig die Produktionskosten zu senken.

Vorteile der uni-Förderketten:

- weniger Stillstandszeiten aufgrund höherer Zugfestigkeit
- längere Kettenlebensdauer dank verschleißfester Materialien
- Material mit extrem niedriger Reibung für schnell laufende Anlagen
- Abgeschrägte Kanten verhindern das Umkippen bei seitlicher Übergabe
- Verbesserte Produktmitnahme durch eingegossene Gummieinsätze
- Abgewinkelte Greifer sichern reibungslose Übergabe und vermindern Umkippen/Verlagerung (Details unter: www.unichains.com)

Vorteile der modularen Kunststoffbänder von uni-chains

- Förderbänder geeignet für Trockenlauf mit selbst schmierenden Azetalmodulen
- Materialien mit extrem niedriger Reibung vermindern Seifen-/Wasserverbrauch
- Einfache und schnelle Montage/Demontage durch neuartigen Verschlussbolzen
- Hohe Zugfestigkeit bei verstärkten kurvengängigen Bändern
- Leicht zu reinigendes Rollenband für Kistenstaubetrieb
- Patentierte Radiusoberfläche reduziert Rückstaudruck und Oxidansammlung von den Dosen
- Außergewöhnlich ebene Oberflächen zum Transport von bewegungsempfindlichen PET-Flaschen (Details unter: www.unichains.com)



Modulare Kunststoffband- und Förderkettenlösungen für die Getränkeindustrie

uni M-QNB C	uni M-QNB mit Gummi	uni Light C	uni Light Vakuum	uni SNB M2	uni SNB M2 Rib	uni Flex SNB-WT mit eingegossenen seitlichen Gleitelementen
Standardmaterialien: POM-SLF PP PP	Standardmaterialien: POM-SLF PP PP	Standardmaterialien: POM-LF PP PP PP PE PA-6	Auftragsbezogene Fertigung	Standardmaterialien: POM-D PP PE	Standardmaterialien: POM-D PP PE	Standardmaterialien: POM-D POM-D PP PP PA6.6 PA6.6
uni QNB C	uni QNB mit Gummi	uni SSB C	uni L-SNB Rib	uni OPB 4V 23% Rib	uni MPB PRR	uni XLB C
Standardmaterialien: POM-SLF PP	Standardmaterial: PP Gummi material: Thermolast K, Schwarz	Standardmaterialien: POM-LF PP	Standardmaterialien: POM-LF PP	Standardmaterialien: PP PP	Standardmaterial: Basis-Modul: POM-I Rollen: PA6 POM-I	Standardmaterial: POM-NL
uni 881	uni 805/815	uni 820	uni 880/882	uni Grip 1873-G3/G4	uni Grip 1873-D	Ketten mit eingegossenen Gummi einsetzen
Standardmaterialien: SS304 SS430 S1045	Standardmaterialien: SS304 SS430 S1045	Standardmaterialien: POM-D POM-D POM-LF POM-SLF	Standardmaterialien: POM-D POM-D POM-LF POM-SLF	Standardmaterialien: POM-D POM-LF	Standardmaterialien: POM-D POM-LF	

Einsatzrichtlinien

D/LF/SLF-POM • PP-Polypropylen • SS-Rostreier Stald

Band-/Kettenausführung	Band-/Kettenteilung	Palettenlader	Vakuum Förder	Allgemeine Förderung	Stautisch	Massenförderung	Spülanlage/Höhenförderer	Vereinzel-/Zusammenführer?	Abfüllstraßen	Kappenaufsetzer	Anwärm-/Kühlanlage	Pasteurisanlage	Kistenpacker	Kistenförderer	Kistenförderer - Steigung/Neigung	Kistenstau	Palettierer	Palettentransport
uni M-QNB C	12.7 mm	SLF		SLF	SLF	SLF												
uni M-QNB mit Gummi	12.7 mm														PP			
uni Light C	19.1 mm	LF		LF	LF					PP/LF							LF	
uni Light Vakuum	19.1 mm		LF															
uni SNB-M2	25.4 mm	D		D	D	D		D	D									
uni SNB-M2 Rib	25.4 mm	SLF				SLF					PP/SLF							
uni Flex SNB-W/WO/WT	25.4 mm			D	D									D	D	D		
uni QNB C	25.4 mm	SLF		SLF	SLF	SLF		SLF	SLF	PP/SLF			SLF	SLF			SLF	
uni QNB mit Gummi	25.4 mm														PP			
uni SSB C	38.1 mm			LF	LF	LF		LF	LF	PP/LF			LF	LF	LF	LF	LF	
uni L-SNB Rib	50.8 mm	PP/LF									PP	PP						
uni OPB 4V Rib 23%	50.8 mm										PP	PP						
uni MPB PRR	50.8 mm															D		
uni XLB C	63.5 mm	NL															NL	NL
uni 815/805	38.1 mm			SS	SS			SS	SS					SS	SS	SS		
uni 881/uni 881 Super Flex	38.1 mm			SS	SS			SS	SS					SS	SS	SS		
uni 820/831/821	38.1 mm		LF	LF	LF			LF	LF				LF	LF	LF			
uni 880/879/882	38.1 mm		LF	LF	LF			LF	LF				LF	LF	LF			
uni Grip 1873-G3/G4	19.1 mm						LF											
uni Grip 1873-D	19.1 mm						LF											