

Udvikling indenfor kød industrien

Det bedste resultat...

uni-chains leverer den komplette løsning til alle dine transportbehov/-problemer fra transportører af organisk affald til samlebands-opskæring og pallehåndtering. Vi har udviklet produkter som vil overgå dine forventninger, hvad enten du har brug for et rengøringsvenligt bånd, en slidstærk kæde eller et bånd til at transportere et helt palleæs.



uni MPB Single Link™



uni MPB lukket bånd



uni MPB lukket bånd

Med uni-chains får du hjælp til at øge effektiviteten og reducere produktionsomkostningerne på samme tid.


Fordele ved uni transportørkæder:

- Færre driftsstop er resultatet af større tilladelig trækstyrke
- Længere levetid for kæden p.g.a. slidstærke materialer
- Hurtig og nem installation med unikt låsesystem
- Kæder med focus på sikkerheden, som reducerer risikoen for at tøj eller fingre bliver fanget
- Øget friktion med påstøbte gummioverflader
- F.D.A godkendte materialer og U.S.D.A accepterede produkter
(se www.unichains.com for yderligere information)

Fordele ved uni modulære plastikbånd:


- Rengøringsvenligt, Single Link™ op til 609 mm brede led
- Stærke og kraftige medbringere tillader større belastning uden brud
- Hurtig og nem montering/demontering med det nye Lockpin-system
- Større tilladelig trækstyrke med forstærkede kurvegående bånd
- Rengøringsvenligt bånd med ruller til kasseakkumulering
- Større belastning/længere transportører ved hjælp af unikt tandhjulsindgreb
- Med uni S-MPB Single Link™ med 25.4 mm deling er en tættere overførel nu mulig
- F.D.A godkendte materialer og U.S.D.A accepterede produkter
(se www.unichains.com for yderligere information)

Modulære plastic bånd og transportør kæde løsninger til kød industrien




uni M-QNB C

Standard materialer:
 POM-SLF PP PP




uni SNB M2AC

Standard materialer:
 POM-D PP



uni Flex SNB-CR
Lille radius

Standard materialer:
 POM-D POM-D
 PP PP



uni Flex SNB-WT
Integreret slidel

Standard materialer:
 POM-D POM-D
 PP PP PA6.6 PA6.6



uni QNB med gummi

Standard materiale:
 PP Gummi materiale:
 Thermolast K, sort




uni CNB C

Standard materialer:
 POM-D PE PP PP




uni S-MPB Single Link™

Standard materialer:
 POM-D PP
 PE PA6.6




uni MPB C
uni MPB Single Link™

Standard materialer:
 POM-I POM-I
 PP PP PE-I PE-I



uni MPB-GE

Standard materiale:
 POM-I




uni MPB RO

Standard materialer:
 POM-I POM-I
 Rulle: POM-I




uni MPB
Bøjet medbringer

Standard materialer:
 PP-I PE



uni MPB
Standard medbringer
S-typer

Standard materialer:
 POM-D POM-D
 PP-I PP-I PE PE




uni MPB
Medbringer uden
vedhæftning

Standard materialer:
 PP-I PP-I PE



uni XLB C

Standard materiale:
 POM-NL



uni 882 TAB/safety chain

Standard materialer:
 POM-LF POM-SLF
 POM-D POM-D

Applikation guideline

SLF/LF/D-POM • PP-Polypropylen • PE-Polyethylen

| Belt/chain style | Bånd/kæde deling | Produktionslinier for udtagning af indvolde | Transportører til organisk affald | Opskræningslinier | Udbeningslinier | Udskæringslinier | Produktionslinier med opdeling af udskæringsopgaver | Elevatore/transportører med stigning | Paneringstransportører | Pakkelinie for transportbakter | Håndtering af kasser/transportbakter | Håndtering af kasser/transportbakter v. stigning | Transportører med hældning til kasser/transportbakter | Tilførsel/udførsel ved fryse-anlæg | Spiraler | Pallehåndtering | Generel transport - ligendrettet | Generel transport med friktion | Generel kurvegående transport | Metaldektor |
|----------------------------|------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| uni M-QNB C | 12.7 mm | | | | | | | | | SLF | PP/SLF | | | | | | SLF | | | |
| uni SNB M2AC | 25.4 mm | | | | | | | | | D | D | D | | PP/PE | | | D | PP | | PE |
| uni Flex SNB-L/CR | 25.4 mm | | | | | | | | | D | PP/D | PP/D | | D | PP/D | | | | | PP/D |
| uni Flex SNB-W/WO/WT | 25.4 mm | | | | | | | | | D | PP/D | PP/D | D | D | D | | | | | PP/D |
| uni QNB med gummi | 25.4 mm | | | | | | | PP | | | PP | PP | PP | | | | | PP | | |
| uni CNB C/18%/22% | 25.4 mm | D | | | | | | | D | | | | | | | | D | | | PE |
| uni S-MPB Single Link™ | 25.4 mm | D | D | | | D | | | | | D | | | | | | D | | | |
| uni MPB C/MPB Single Link™ | 50.8 mm | PE/D | PE/D | D | D | PE/D | D | PE/D | PE/D | PE/D | D | D | D | PE/D | | | PE/D | | | PE |
| uni MPB-GE | 50.8 mm | | D | | | | | D | | | | | | | | | | D | | |
| uni MPB RO | 50.8 mm | | | | | | | | | | D | D | | | | | | | | |
| uni XLB C | 50.8 mm | | | | | | | | | | | | | | | NL | | | | |
| uni 882 TAB/Safety Chain | 38.1 mm | | | | | | | | | | LF | LF | LF | | | | | | | |